

Produktübersicht Product overview



Cinchstecker
Cinchbuchsen
Bananenstecker
Kabelschuhe
Polklemmen
Finishing-Touches



RCA plugs
RCA sockets
Banana plugs
Sandwich spades
Pole terminals
Finishing-Touches





**nextgen™
CHARAKTERISTIKA**

Im Gegensatz zu unseren „classic“-Steckverbindern, die als Drehteile aus kupferhaltigen Messinglegierungen (reines Kupfer ist zu weich) bestehen, ist nextgen™ vollkommen anders:

- hybride Kombination aus spezialisierten Funktionswerkstoffen
- Herstellungswerkzeuge aus eigener Entwicklung
- vollautomatische Fertigung durch WBT-Spezialwerkzeuge
- (dadurch) perfekte Verarbeitung und Serienkonstanz
- physikalischer Korrosionsschutz durch WBT-PlasmaProtect™
- made in Germany

definierte Schnittstellen-qualifikation:

- Querschnitt angepasste Signalleiter aus reinem Cu / Ag
- definierte Kontaktflächen mittels mäßiger Kraft erzeugter Pressung
- keine Wirbelstromverzerrungen
- frei von Massespeicher-Effekten
- neuartige elektrische und mechanische Vibrationskontrolle
- klanglich optimiert durch WBT-PlasmaProtect™
- ressourcenschonende Konzeption
- umweltgerechte Fertigung
- IEC- und CE-konform



**nextgen™
CHARACTERISTICS**

Unlike the “classic” pole terminals which had been manufactured as turned parts from copper-containing brass alloy (pure copper is too soft), nextgen™ is completely different:

- hybrid construction of specialised functional materials
- production tooling from own development
- fully-automatic production by WBT special tooling
- (thereby) perfect workmanship and series constancy
- physical corrosion protection by WBT-PlasmaProtect™
- made in Germany

defined interface qualification:

- signal conductors well adapted to the cable cross section made of pure Cu / Ag
- defined contact surface by pressure achieved through moderate force
- no eddy current distortion
- free from mass storage effects
- new electrical and mechanical vibration control
- optimised sound by WBT-PlasmaProtect™
- resource-saving conception
- environmentally friendly production
- IEC and CE compliant



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!





nextgen™
WBT-0110 Cu | Ag

WBT-0110

- Bandbreite 1 GHz (!)
- wirbelstromarm durch Massereduktion
- mit 75 Ohm die idealen Stecker für digitale Verbindungen
- Kabeleinlass bis 9,0 mm ø



WBT-0110

- transmission width 1GHz (!)
- low eddy current through mass reduction
- with 75 ohm the perfect plug for digital connections
- cable entry up to 9 mm ø



nextgen™
WBT-0114 Cu | Ag

WBT-0114

- breitbandfähig (bis 400 MHz)
- wirbelstromarm durch Massereduktion
- ausgezeichnete Schirmung EMV
- Kabeleinlass bis 9,0 mm ø

WBT-0114

- wideband capable (up to 400 MHz)
- low eddy current through mass reduction
- excellent shielding against electromagnetic interfering fields
- cable entry up to 9 mm ø



nextgen™
WBT-0120 Cu | Ag

WBT-0120

- Bandbreite 1 GHz (!)
- wirbelstromarm durch Massereduktion
- mit 75 Ohm die idealen Stecker für digitale Verbindungen
- Kabeleinlass bis 9,0 mm ø

WBT-0120

- transmission width 1GHz (!)
- low eddy current through mass reduction
- with 75 ohm the perfect plug for digital connections
- cable entry up to 9 mm ø



nextgen™
WBT-0102 Cu | Ag

WBT-0102

- breitbandfähig (bis 200 MHz)
- ausgezeichnete Schirmung EMV
- der beste Stecker für analoge Verbindungen schlechthin!
- Kabeleinlass bis 9,0 mm ø

WBT-0102

- wideband capable (up to 200 MHz)
- excellent shielding against electromagnetic interfering fields
- simply the best plug for analog connections!
- cable entry up to 9 mm ø



nextgen™
WBT-0152 Cu | Ag

WBT-0152

- breitbandfähig (bis 200 MHz)
- ausgezeichnete Schirmung EMV
- der beste Stecker für analoge Verbindungen schlechthin!
- Kabeleinlass bis 10,8 mm ø

WBT-0152

- wideband capable (up to 200 MHz)
- excellent shielding against electromagnetic interfering fields
- simply the best plug for analog connections!
- cable entry up to 10.8 mm ø



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!





nextgen™
WBT-0210 Cu | Ag

WBT-0210

- Höchste Leitfähigkeit durch reine Kupfer- bzw. Silberleiter für + und -
- Breitbandfähig bis 1 GHz(!)
- Innenkontakt in Tulpenform mit Aktiv-Federring
- Außenkontakt als patentierter Doppel-Wendelkontakt
- 75 Ohm (typ.) Wellenwiderstand
- Bohrloch $\varnothing = 12,0$ mm

WBT-0210

- maximum conductivity thanks to pure copper or fine silver conductors for + and -
- transmission bandwidth of 1 GHz (!)
- inner contact designed as tulip contact with spring ring
- outer contact in the form of a patented double wave contact
- 75 ohm (typ.) characteristic impedance
- drill hole $\varnothing = 12.0$ mm



nextgen™
WBT-0610 Cu | Ag

BANANENSTECKER

WBT-0610

- Signalleiter aus reinem Kupfer oder Feinsilber
- massearmes nextgen™ Prinzip
- klemmbar durch Mitteldorn
- Leiterquerschnitt bis 10 mm²
- Kontaktierung mittels Crimptechnik
- Direktvergoldung mit WBT-PlasmaProtect™
- IEC und CE konform
- clevere Kabelführung durch Schrägwinkeldesign
- VDE zertifiziert, REG 145 gem. IEC, EN62368

BANANA PLUG

WBT-0610

- signal conductor made from pure copper or fine silver
- mass-reduced nextgen™ principle
- secured with a central pin
- cable cross section up to 10.0 mm² / 8 AWG
- contacts through crimping
- direct gold-plating with WBT-PlasmaProtect™
- IEC and CE compliant
- smart cable guiding through the angled design
- VDE certified, REG 145 acc. to IEC, EN62368

KABELSCHUH

WBT-0661 | WBT-0681

- Signalleiter aus reinem Kupfer oder Feinsilber
- massearmes nextgen™ Prinzip
- Direktvergoldung mit WBT-PlasmaProtect™
- Leiterquerschnitt bis 10 mm²
- Kontaktierung mittels Crimptechnik
- IEC und CE konform
- clevere Kabelführung durch Schrägwinkeldesign
- **WBT-0661:** Gabelweite 6 mm
- **WBT-0681:** Gabelweite 8 mm
- VDE zertifiziert, REG 145 gem. IEC, EN62368

SANDWICH SPADE

WBT-0661 | WBT-0681

- signal conductor made from pure copper or fine silver
- mass-reduced nextgen™ principle
- direct gold-plating with WBT-PlasmaProtect™
- cable cross section up to 10.0 mm² / 8 AWG
- contacts through crimping
- IEC and CE compliant
- smart cable guiding through the angled design
- **WBT-0661** with 6 mm fork width
- **WBT-0681** with 8 mm fork width
- VDE certified, REG 145 acc. to IEC, EN62368



nextgen™
WBT-0661/0681 Cu | Ag



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an inter-nationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!





nextgen™

WBT-0705 Cu | Ag



nextgen™

WBT-0710 Cu | Ag



nextgen™

WBT-0703 Cu | Ag

NEW



nextgen™

WBT-0707 Cu | Ag



nextgen™

WBT-0708 Cu | Ag



WBT-0705 | WBT-0710

- Querschnitt angepasste Signalleiter aus reinem Kupfer oder Feinsilber
- Direktvergoldung mit WBT-PlasmaProtect™
- für Bananenstecker, Kabelschuhe und vercrimppte Kabelenden bis 6 mm²
- zum Löten oder Flachsteckschuh
- verdrehgesicherte Montage
- vollisoliert, IEC und CE konform
- Ganzmetalloptik und -haptik
- Stromfähigkeit 30/200 A
- neuartige elektrische und mechanische Vibrationskontrolle
- VDE zertifiziert, REG 145 gem. IEC, EN62368



WBT-0705 | WBT-0710

- signal conductors well adapted to the cable cross section, made of pure copper or fine silver
- direct gold-plating with WBT-PlasmaProtect™
- accepts banana plugs, spades, crimped cable ends (6 mm² /10 AWG)
- for soldering or flat push-on cable shoes
- twist-proof mounting
- fully insulated, IEC and CE conformable
- all-metal look and haptics
- power capability 30/200 A
- new electrical and mechanical vibration control
- VDE certified, REG 145 acc. to IEC, EN62368

WBT-0703 WBT-0707 WBT-0708

- **WBT-0703:** ø 19 mm
8 Rillen-Design
- **WBT-0707:** ø 19 mm
Flügelmutter-Design
- **WBT-0708:** ø 17 mm
11 Rillen-Design
- für Bananenstecker, Kabelschuhe und vercrimppte Kabelenden bis 6 mm²
- zum Löten oder Flachsteckschuh
- verdrehgesicherte Montage
- vollisoliert, IEC und CE konform
- Klavierlack-Optik
- Direktvergoldung mit WBT-PlasmaProtect™
- Stromfähigkeit 30/200 A
- neuartige elektrische und mechanische Vibrationskontrolle
- Int.-Pat. 1470620
- Pat-pend: 102011007940
- VDE zertifiziert, REG 145 gem. IEC, EN62368

WBT-0703 WBT-0707 WBT-0708

- **WBT-0703:** ø 19 mm
8 grooves design
- **WBT-0707:** ø 19 mm
wing nut design
- **WBT-0708:** ø 17 mm
11 grooves design
- accepts banana plugs, spades, crimped cable ends (6 mm² /11 AWG)
- for soldering or flat push-on cable shoes
- twist-proof mounting
- fully insulated, IEC and CE conformable
- piano lacquer appearance
- direct gold-plating with WBT-PlasmaProtect™
- power capability: 30/200 A
- new electrical and mechanical vibration control
- Int.-Pat. 1470620
- Pat-pend: 102011007940
- VDE certified, REG 145 acc. to IEC, EN62368



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an inter-nationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



classic
CHARAKTERISTIKA

Präzisionsdrehteile aus deutscher Fertigung

- massive Signalleiter, einteilig
- hoch kupferhaltiges Messingmaterial
- diverse Klemm-/Federmechanismen für beste Kontaktqualität
- Teflonisolierung
- 24-Karat Vergoldung



classic
CHARACTERISTICS

Precision turned parts made in Germany

- solid one-piece signal conductors
- brass material with high copper content
- different clamping and spring mechanisms for the best contact quality
- Teflon insulation
- 24 carat gold plating

CINCH-VERBINDER
RCA CONNECTORS



classic
WBT-0201



classic
WBT-0244

GEHÄUSEBUCHSEN

WBT-0201 | WBT-0244

- Gehäuseversion zum Löten
- bis 6 mm Wandstärke
- WBT-0201 nickelfrei
- federgestützter Innenkontakt
- Außendurchmesser = 17,0 mm
- Bohrloch = 12,0 mm ø
- **WBT-0244:** OEM speziell

HOUSING SOCKETS

WBT-0201 | WBT-0244

- housing version for soldering
- up to 6 mm wall thickness
- WBT-0201 nickel-free
- active spring inner contact
- external diameter = 17.0 mm
- drill hole = 12.0 mm ø
- **WBT-0244:** OEM special



classic
WBT-0234

PLATINENBUCHSEN

WBT-0234

- Platinentype zum Löten
- liegend, auf Platine festschraubbar
- federgestützter Innenkontakt
- Außendurchmesser = 17,0 mm
- Bohrloch = 12,0 mm ø
- **WBT-0234:** nickelfrei

BOARD SOCKETS

WBT-0234

- board version for soldering
- horizontal, for screwing on pc board
- active spring inner contact
- external diameter = 17.0 mm
- drill hole = 12.0 mm ø
- **WBT-0234:** nickel-free



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



classic
WBT-0702.01



classic
WBT-0702.11



classic
WBT-0702.12

WBT-0702.01
WBT-0702.11
WBT-0702.12

- Löt- oder Crimpanschluss mit Torxschraube
- hochleitfähige Kupferlegierung
- 24 Karat Direktvergoldung (nickelfrei)
- Anschluss von 4 mm Bananensteckern und Kabelschuhen oder gecrimpten Kabelenden bis 16 mm²
- **WBT-0702.01:** Mehrschichtthartvergoldung
- **WBT-0702.11:** Hochglanz Goldfinish
- **WBT-0702.12:** Platinfinish

WBT-0702.01
WBT-0702.11
WBT-0702.12

- soldering or crimping (with a Torx screw) connection
- high conductive copper alloy
- 24 carat direct gold-plating (nickel-free)
- connection of 4-mm banana plugs and spades or crimped cable ends up to 16 mm² (5 AWG).
- **WBT-0702.01:** multi-layer hard gold plating
- **WBT-0702.11:** shiny gold finish
- **WBT-0702.12:** platinum finish



classic
WBT-0730.01



classic
WBT-0730.11



classic
WBT-0730.12



classic
WBT-0735

WBT-0730.01
WBT-0730.11
WBT-0730.12
WBT-0735

- besonders hoher Kontaktdruck durch Feingewinde und Pflasterfräsung
- Löt- oder Crimpanschluss mit Torxschraube
- hochleitfähige Kupferlegierung
- 24 Karat Direktvergoldung (nickelfrei)
- **WBT-0730.01:** Standard Goldoberfläche
- **WBT-0730.11:** Oberflächenbehandlung in Gold
- **WBT-0730.12:** Platinausführung
- **WBT-0735:** CE- und IEC-konformes Terminal

WBT-0730.01
WBT-0730.11
WBT-0730.12
WBT-0735

- extremely high contact pressure through fine pitch thread and cross-milled surface
- soldering or crimping (with a Torx screw) connection
- high conductive copper alloy
- 24 carat direct gold-plating (nickel-free)
- **WBT-0730.01:** standard gold finish
- **WBT-0730.11:** surface treatment in gold
- **WBT-0730.12:** platinum version
- **WBT-0735:** CE and IEC conformable terminal



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



classic
WBT-0763



classic
WBT-0765



WBT-0763 WBT-0765

- besonders hoher Kontakt-
druck durch Feingewinde
und Pflasterfräsung
- gefertigt aus Messing, vergoldet
- Löt- oder Crimpanschluss
mit Torxschraube



WBT-0763 WBT-0765

- extremely high contact pressure
through fine pitch thread and
cross-milled surface
- made from brass, gold-plated
- soldering or crimping (with a
Torx screw) connection



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



MONTAGEPLATTEN mit Einbauszubehör

Selbstverständlich werden
alle WBT-Montageplatten mit
dem notwendigen Zubehör
ausgestattet:

- Befestigungsschrauben
- Holzeinpress-Ms-Muttern
- Moosgummidichtung
- Gehäuse-Fertigungszeichnung
- Einbauzeichnung
- auch mit Langloch erhältlich

WBT-0530 Single-Wiring

- für 2 Polklemmen
- 110 x 110 mm
- **WBT-0530.15:**
mit Langloch für Körperschall-
Dämpfer WBT-0718

WBT-0531 Bi-Wiring

- für 4 Polklemmen
- 110 x 150 mm
- **WBT-0531.15:**
mit Langloch für Körperschall-
Dämpfer WBT-0718

WBT-0532 Bi-Wiring XL

- für 4 Polklemmen
- 127 x 178 mm
- **WBT-0532.15:**
mit Langloch für Körperschall-
Dämpfer WBT-0718



MOUNTING PLATES (kits) equipped with terminals and mounting accessories

All WBT mounting plates are
of course equipped with the
necessary accessory parts:

- screws
- wood press-in nuts (brass)
- cellular rubber seal
- cabinet production drawing
- assembly drawing
- available also with slot hole

WBT-0530 single-wiring

- for 2 pole terminals
- 110 x 110 mm
- **WBT-0530.15:**
with slot hole for impact sound
interrupter WBT-0718

WBT-0531 bi-wiring

- for 4 pole terminals
- 110 x 150 mm
- **WBT-0531.15:**
with slot hole for impact sound
interrupter WBT-0718

WBT-0532 bi-wiring XL

- for 4 pole terminals
- 127 x 178 mm
- **WBT-0532.15:**
with slot hole for impact sound
interrupter WBT-0718



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von
WBT und international patentiert. WBT® und
nextgen™ sind geschützte Marken der WBT
Deutschland. WBT-signet™ ist ein interna-
tional geschütztes Symbol für Qualität und
Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and
internationally patented. WBT® and nextgen™
are registered trademarks of WBT Germany.
WBT-signet™ is an inter-nationally protected
symbol of quality and originality.
Forgery-proof!



POLKLEMMEN- ZUBEHÖR



WBT-0718

WBT-0718 Körperschall-Dämpfer

int. pat. pend. 202010002

- zur Entkopplung von Körperschall bei Lautsprecherboxen und Elektronik
- für alle WBT Polklemmen und WBT Koaxbuchsen



SPEAKER TERMINAL ACCESSORIES

WBT-0718 Impact sound interrupter

int. pat. pend. 202010002

- for decoupling of impact sound in loudspeakers and electronic equipment
- for all WBT pole terminals and RCA sockets



WBT-0725 Ag|Cu

WBT-0725 Powerbridge

- Kurzschlussbrücken im nextgen™ Style
- aus reinem Kupfer oder Feinsilber
- mit Vibrationsdämpfer
- vollisoliert, IEC und CE konform
- bequeme Handhabung

WBT-0725 Power bridge

- nextgen™ style
- made from pure copper or fine silver
- equipped with elastomer as vibration damper
- fully insulated, IEC and CE conformable
- easy handling



WBT-0799

WBT-0799 Safety Stick

- Wegen bestehender Sicherheitsvorschriften müssen 4-mm-Bananenlöcher von WBT-Polklemmen mit dem Safety Stick WBT-0799 verschlossen werden.

WBT-0799 Safety stick

- To be in line with current safety regulations the safety stick WBT-0799 should be used to close the 4-mm banana hole of WBT terminals.



WBT-9150

WBT-9150 Fächerscheibe

- empfohlen als Ergänzung zu allen WBT-Klemmen

WBT-9150 Fan shape washer

- recommended addition to all WBT terminals



WBT-9126

WBT-9126

- Torx-Schraube T.6
- ø M4 x Länge 4,5, 6, 7 u. 8 mm

WBT-9126

- Torx T.6 screw
- ø M4 x length 4,5, 6, 7 and 8 mm



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an inter-nationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



WBT-9302 | WBT-9303


WBT-9302 | WBT-9303 Kontermutter

- M9, chromatisiert (WBT-9302) oder vergoldet (WBT-9303)



WBT-9302 | WBT-9303 Counter nut

- M9, chrom plated (WBT-9302) or gold plated (WBT-9303)



WBT-9410

WBT-9410 Puzzlescheibe

- Das Puzzlescheibensystem: Um den besonderen Vorteil zu nutzen, sollten mindestens zwei Puzzlescheiben ineinandergelclipst werden. Damit wird ein Klemmenabstand von 19 bzw. 30 mm erreicht, aber vor allem ein absoluter Verdrehschutz gewährleistet. Für einen ultrafesten Sitz sollte zusätzlich die Fächerscheibe WBT-9150 eingesetzt werden.

WBT-9410 Puzzle Plate

- The Puzzle Plate System: To take best advantage at least two plates should be clipped together to achieve whether a 19 or 30 mm distance. This way your terminals cannot rotate at all. To achieve an ultratight fit the use of the WBT-9150 fan shape washer is recommended.

FINISHING TOUCHES



WBT-0488

WBT-0488 Winkeltorx

- kleiner Torx.T6 Schraubendreher

FINISHING TOUCHES

WBT-0488 Angled Torx

- small Torx T.6 screw driver



WBT-0403

WBT-0403 Crimpzange

- ideal zum Vercrimpen von Adrenndhülsen 0,5-16 mm² für WBT Crimpstecker
- bequeme Griffzonen
- vergoldet

WBT-0403 Crimping pliers

- ideal for crimping of cable end sleeves from 0.5-16 mm² (20-5 AWG) for WBT crimpable plugs
- comfortable grip zones
- gold-plated



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



SILBERLÖTZINN



WBT-0800

WBT-0820

WBT-0840

Bleihaltiges Lot

- Qualitätslot mit 4% Feinsilberanteil
- Schmelztemperatur 178°/180° C
- **WBT-0800:** 42 g Spule, Drahtstärke 0,9 mm ø
- **WBT-0820:** 250 g Rolle, Drahtstärke 0,8 mm ø
- **WBT-0840:** 500 g Rolle, Drahtstärke 1,2 mm ø



SILVER SOLDER

WBT-0800

WBT-0820

WBT-0840

Leaded silver solder

- high quality solder with 4% fine silver content
- melting temperature 178°/180° C
- **WBT-0800:** 42 g coil, thickness 0.9 mm dia.
- **WBT-0820:** 250 g roll, thickness 0.8 mm dia.
- **WBT-0840:** 500 g roll, thickness 1.2 mm dia.



WBT-0805

WBT-0825

WBT-0845

Bleifreies Lot

- Qualitätslot mit 4% Feinsilberanteil
- Schmelztemperatur 216°/219° C
- **WBT-0805:** 42 g Spule, Drahtstärke 0,9 mm ø
- **WBT-0825:** 250 g Rolle, Drahtstärke 0,8 mm ø
- **WBT-0845:** 500 g Rolle, Drahtstärke 1,2 mm ø

WBT-0805

WBT-0825

WBT-0845

Lead-free solder

- high quality solder with 4% fine silver content
- melting temperature 216°/219° C
- **WBT-0805:** 42 g coil, thickness 0.9 mm dia.
- **WBT-0825:** 250 g roll, thickness 0.8 mm dia.
- **WBT-0845:** 500 g roll, thickness 1.2 mm dia.

ADERENDHÜLSEN



WBT-0470

WBT-0471

WBT-0472

Aderendhülzensortiment

- Die drei Sortimentsdosen mit je vier bzw. sieben Hülensor-ten aus Reinkupfer bilden die Händlergrundausrüstung. Die Hül- sen sind einzeln entnehmbar. Alle Dosen zum Nachfüllen geeignet. Beutel- abpackung der Einzelsorten entspricht der jeweiligen Fach- gröÙe der Dose.

CABLE END SLEEVES

WBT-0470

WBT-0471

WBT-0472


Cable end Sleeve assortments

- The three assortment boxes with four or seven copper sleeve types make up the basic dealer equipment set. The sleeves can be removed individually. All boxes are sui- table for refilling. The bags with the individual types correspond to the respective compartment size of the boxes.



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein interna- tional geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an inter-nationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



WBT-0430 bis WBT-0446

Reinkupfer, vergoldet

- WBT-Aderendhülsen sind aus speziellem OFC-Kupfer mit Reinheit >99,996% gefertigt und 24 Karat vergoldet. In allen Normgrößen von 0,5 bis 16 mm² erhältlich, ab 1,5 mm² auch mit transparentem Isolierkragen. Isolierte Hülsen bieten zusätzlichen Knickschutz. Nach Sorten abgepackt in Beuteln erhältlich. Beutelabpackungen sind gleichzeitig Nachfüllpackungen für die obenstehenden Sortimentsdosen.

■ WBT-0441 bis WBT-0446:

mit Isolierkragen
von 1,5 mm² - 16 mm²



WBT-0430 up to WBT-0446

Pure copper, gold plated

- WBT cable end sleeves are made of a special copper with a purity > 99.996% and a 24 carat nickel-free gold plating. Available in all standard sizes from 0.5 to 16 mm² (20 - 5 AWG), also with transparent insulation collar from 1.5 mm² (15 AWG). Insulated sleeves provide additional antibend protection. Available in size-based bags. Bag with the individual types serve also as refills for the assortment boxes mentioned above.

■ WBT-0441 up to WBT-0446:

(with insulation)
from 1.5 mm² - 16.0 mm²

WBT-0450 bis WBT-0453

Feinsilber, passiviert (mit Isolierkragen)

- Die Größen 1,5 - 6 mm² sind auch aus Feinsilber erhältlich und zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus.

WBT-0450 to WBT-0453

Fine silver, passivated (with insulation)

- Sleeves made of fine silver offering highest conductivity are available from 15 to 6 mm² (15 - 9 AWG).

FLACHSTECKSCHUH



WBT-0655 6,3 mm / 1/4"

WBT-0656 4,8 mm / 3/16"

WBT-0657 2,8 mm / 7/64"

- massive Signalleiter, einteilig
- hoch kupferhaltiges Messingmaterial
- Klemm-/Federmechanismus für gute Kontaktqualität
- 24-Karat Vergoldung
- mit Kontaktverriegelung (nur 6,3 mm / 1/4")
- CE-konform
- hochstromsicher bis 10Ah

FLAT PUSH-ON CABLE SHOE

WBT-0655 6,3 mm / 1/4"

WBT-0656 4,8 mm / 3/16"

WBT-0657 2,8 mm / 7/64"

- solid one-piece signal conductors
- brass material with high copper content
- different clamping and spring mechanisms for the best contact quality
- 24 carat gold plating
- with contact locking (only 6,3 mm / 1/4")
- CE compliant
- high current safe up to 10Ah



nextgen™ ist eine Entwicklungsreihe von WBT und international patentiert. WBT® und nextgen™ sind geschützte Marken der WBT Deutschland. WBT-signet™ ist ein international geschütztes Symbol für Qualität und Originalität. Fälschungssicher!

nextgen™ is a WBT development line and internationally patented. WBT® and nextgen™ are registered trademarks of WBT Germany. WBT-signet™ is an internationally protected symbol of quality and originality. Forgery-proof!



Vertrieb Schweiz: AUDIO DISTRIBUTION BAPPERT · Sentbachstrasse 14 · CH-6247 Schötz
Phone: +41 (0)62 756 24 20 · www.audiodistribution.ch · info@wbt.ch